



# ALKON 5

## Čistící prostředek pro plastové povrchy a pryže. K čištění plastových povrchů fasád a nafukovacích hal.

### POPIS:

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN).  
ALKON 5 je čistící koncentrát pro odstranění odolných letitých nánosů špíny z plastových povrchů – měkkých i tvrdých plastů, z pryže odolné proti oděru.  
Lze jej použít ve vysokotlakých čistících zařízeních.  
Rozpouští tuky, oleje, vosky, nikotin, saze, řasy, výtrusy a ostatní nánosy nečistot. Při použití vysokotlakého zařízení na horkou vodu bude účinek ALKON 5 násobně silnější.

### VLASTNOSTI:

**vzhled:** kapalina - *pH* : 11,5  
**hustota:** cca 1,08 g/cm<sup>3</sup> při 20°C.  
**mísitelnost s vodou:** v jakémkoliv poměru  
**hořlavost:** hořlavý  
**biologická odbouratelnost:** z více než 95 %.

**SPOTŘEBA:** 50 až 200 g/m<sup>2</sup> podle stupně znečištění

### BALENÍ:

V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 32 kg.

### SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech.  
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením.  
Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

ALKON 5 může být ve zředěné formě nanášen měkkým kartáčem nebo štětcem.  
Při použití ve vysokotlakém čistícím zařízení nalijte ALKON 5 do nádoby pro dávkování čistících roztoků. Podle znečištění nastavte dávkování roztoku na 0,5 až 5% (při silném znečištění i více, přesnou koncentraci stanovte provedením zkoušky na konkrétním povrchu). Povrch plastu nebo pryže vyplachujte rovnoměrně shora dolů.  
Při použití horkovodního zařízení nesmí teplota vody nastavená na trysce překročit při čištění barvených a probarvených povrchů hranici + 45 °C.

### HYGIENA A BEZPEČNOST:

Zajistěte dobré větrání. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí. Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

### DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

**Vyrobena v Německu Made in Germany**



Výhradní zastoupení v ČR a SR: **BIOTEC a. s.**, Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK  
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : [biotec@biotec.cz](mailto:biotec@biotec.cz), www stránky : [www.biotec.cz](http://www.biotec.cz)

Vyrábí: Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo