



DEROX BAT 84

čisticí prostředek pro tvrdé materiály s obsahem křemičitanů

POPIS :

Odstraní atmosférické nečistoty z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, žuly, tvrdého kamene, a dalších, kyselinám odolných materiálů. Nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými odstraňovači.

Přípravek lze použít také pro čištění hliníku: působí tím, že rozpustí soli hliníku a obnaží původní kovový povrch.

Přípravek nikdy nepoužívat pro čištění povrchů z anodicky pasivovaného hliníku. Hrozí riziko odstranění pasivované ochranné vrstvy. Pro tyto případy použijte **SCALPINOX D**, který byl speciálně vyvinut pro čištění anodicky pasivovaného hliníku.

Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po rzi, nečistot z kamene, cihel, cementu, nátěrů, apod.

VÝHODY :

Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžitě. Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí.

VLASTNOSTI :

- hustá kapalina rozpustná ve vodě
- pH = 1
- bezbarvá tekutina
- hustota při 20°C = 1,20 g/cm³
- chraňte před mrazem (i když přípravek lze použít po rozmražení, aniž by ztratil svou původní účinnost)
- hořlavost : bez významu

Spotřeba : 150-300 g / m²

BALENÍ :

v 6 a 25 kg PE kanystrech

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :

Podle stavu povrchu, výrobek použijte koncentrovaný nebo naředěný vodou. Doporučujeme volit vhodný postup pro ošetření povrchu na základě ozkoušení na malé ploše.

- 1) přípravek naneste na povrch štětcem, válečkem, rozprašováním nebo stříkáním
- 2) nechte působit 5 až 10 minut – nesmí zaschnout – při zasychání povrch navlhčete vodou
- 3) přípravek odstraňte proudem vody, nebo lépe tlakovou vodou

Čištění náradí : okamžitě po ukončení práce, čistou vodou.

OMEZENÍ :

Přípravek obsahuje kyselinu fluorovodíkovou, která **rozrušuje sklo**. Přestože je zředěný, doporučujeme chránit prosklené plochy. V případě nechtěného kontaktu přípravku se sklem, zasažená místa okamžitě opláchněte vodou. Nepoužívat na mramory a jiné vápenné materiály!

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Přípravek obsahuje kyselinu fluorovodíkovou. Může způsobit vážné poleptání kůže. Proto je nezbytné použití OOP – vhodné obuvi, latexových rukavic, ochranných brýlí. Při zasažení kůže či očí tyto okamžitě umyjte čistou vodou.

DŮLEŽITÉ

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenes odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Výhradní zastoupení v ČR : BIOTEC a. s. , Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381105, fax : +420 494 381093, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP S.A., 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavillons sous Bois - FRANCE