



# Disperfix FL

## Tekutý odstraňovač disperzních barev a pryskyřičných omítek.

### POPIS:

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN), šetrný k životnímu prostředí a bez FCKW.

Disperzní barvy se rozpouští již při samotném nanášení Disperfix FL.

Disperfix FL je téměř úplně absorbován do barvy nebo omítky, které se mají odstranit a účinkuje zevnitř.

Díky tomu je Disperfix FL extrémně úsporný ve spotřebě.

### VLASTNOSTI:

**vzhled:** transparentní kapalina – pH při 10 g/l: 3,5

**hustota:** cca 998 g/l při 20°C.

**složení:** Emulgátory, butylalkohol, dispergační činidla

**biologická odbouratelnost:** z více než 95 %

**Bod vzplanutí** +102 °C

**SPOTŘEBA:** 100 – 400 g/m<sup>2</sup> podle stupně znečištění

### BALENÍ:

V kanystrch s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt.

### SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Nepracujte na přímém slunci a silném větru, vyhněte se teplotám podkladu nad 25°C.

Disperfix FL fresh lze použít i na vlhké povrchy.

Štětcem naneste Disperfix FL na povrch do nasycení podkladu. Doba působení je přibližně 20 minut (závisí na tloušťce odstraňované vrstvy), stupeň rozpuštění průběžně kontrolujte rohem špachtle.

Silné vrstvy rozvolněné barvy nebo omítky seškrábněte ostrou špachtlí, zbytky barvy nebo omítky odstraňte z povrchu horkou tlakovou vodou (teplota min. +90 °C).

Postupujte zdola nahoru. Na závěr celý čištěný povrch shora dolů omyjte čistou vodou.

Nepoškozuje sklo, kovy, ani hliník nebo eloxovaný hliník.

Chraňte před kontaktem s Disperfix FL fresh barvené, lakované nebo plastové povrchy rámu oken, dveří aj.

### HYGIENA A BEZPEČNOST:

**Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.**

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

### DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenes odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

**Vyrobeno v Německu Made in Germany**



Výhradní zastoupení v ČR a SR: **BIOTEC a. s.**, Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK  
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : [biotec@biotec.cz](mailto:biotec@biotec.cz), www stránky : [www.biotec.cz](http://www.biotec.cz)

Vyrábí: Schleich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, **Německo**