



HYDROMIC

HYDROMIC

Hydrofobizační a penetrační prostředek, koncentrovaný, neobsahuje rozpouštědla.

POPIS:

HYDROMIC je vodou ředitelný a přítom mikroemulzní koncentrát bez rozpouštědel na bázi silan / siloxanu.

HYDROMIC je ve zředěné formě vysoce kvalitní univerzální vodoodpudivý a základní nátěr pro minerální i alkalické materiály.

OBLASTI POUŽITÍ:

HYDROMIC je ve zředěné formě určen pro savé, minerální a také alkalické povrchy, jako je např. beton, pískovec, přírodní kámen a cihla, jakož i pro minerální barvy a omítky.

HYDROMIC je také vhodný jako základní nátěr pro disperzní barvy a omítky, barvy a omítky na bázi silikonové pryskyřice, betonové potěry a pro následnou hydrofobizaci tvárníc a stavebních výrobků z hlíny, pórobetonu, vápenopískových cihel, vláknitého cementu a minerálních vláken.

VLASTNOSTI:

Složení: koncentrát siloxanu ve vodné fázi
Snadno rozpustný ve vodě, stačí lehce promíchat

Obsah silan/siloxanu: 100%

Vzhled: čirá kapalina

Hustota při +25°C: 0,95 g/cm³

Bod vzplanutí: +25°C

BALENÍ:

Kanystry 1l, 5l, 10l a 30l

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami nad +30°C. Skladovatelnost nejméně 12 měsíců od data výroby. Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku účinnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikujte pouze na povrch, který je opticky suchý!

Obecně jsou nejlepší výsledky dosaženy při ředění HYDROMICu 1:9 vodou. Po smíchání směs krátce promíchejte. K ředění použijte pitnou vodu.

Naředěný aplikační roztok HYDROMIC by měl být zpracován v den ředění, tj. zředit by se mělo jen tolik produktu, kolik je možné zpracovat ve stejný den.

Zředěný roztok nanášejte nízkotlakým postřikem (nesmí se tvořit mlhovina) 3-4krát ještě „mokrě na mokré“ do nasycení povrchu.

Upřednostňuje se polévání plochy roztokem.

SPOTŘEBA:

V závislosti na savosti povrchu cca 800 až 1300 g / m².

Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu.

HYGIENA A BEZPEČNOST:

Zajistěte dobré větrání. Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a rukavice. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu Made in Germany



Výhradní zastoupení v ČR a SR : **BIOTEC a. s.**, Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo