



DEROX 320

Víceúčelový kyselý čisticí prostředek pro odstranění vápenných a cementových povlaků a pro zvýšení přilnavosti nátěrů

POPIS :

Přípravek byl vyvinut pro čištění podlah a ploch z cementu a azbestocementu (eternitu)

Používá se pro zvýšení přilnavosti nátěrů a jejich soudržnosti na betonových plochách a plochách z pozinku a hliníku (jednoduchý nátěr, protiskuzová úprava, epoxydové a polyurethanové lité podlahy, apod.).

Používá se také pro odstranění cementu a cementového mléka z dlaždic, kamene, cihel, mozaiky, betonu, dále pro čištění a údržbu bazénů a odstranění vodního kamene ze sanitárních zařízení (toalety, umyvadla, sprchy).

VÝHODY :

Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžitě. Nedochozí k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí.

OMEZENÍ :

Přípravek obsahuje kyseliny. Nepoužívat na mramory a jiné vápenné materiály!

VLASTNOSTI :

Kapalina s kyselou reakcí. pH 1

Slabý zápach, barva světlá.

Nehořlavá.

Ve vodě plně rozpustný.

Hustota : 1,18 kg/l

Spotřeba : 150-300 g / m²

BALENÍ :

v 6 kg a 25 kg PE kanystrech

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu. Chraňte před mrazem, i když je po rozmrznutí opět plně použitelný.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Podle stavu povrchu, výrobek použijte koncentrovaný nebo naředěný vodou. Doporučujeme volit vhodný postup pro ošetření povrchu na základě ozkoušení na malé ploše.

1. Čištění a zdrsňení betonu a kovových povrchů:

- Zředit přípravek 1:1 vodou a nanést na povrch
- Nechat působit 1 – 20 minut a opláchnout vodou (lépe tlakovou)

2. Čištění keramiky:

- Zředit 1 až 4 díly vody na 1 díl prostředku
- V gumových rukavicích nanést houbou na povrch
- Mechanicky houbou odstranit nečistoty a omýt vodou

3. Čištění obkladů a dlažby:

- Zředit 10 až 20 dílů vody na 1 díl prostředku
- V gumových rukavicích nanést houbou na povrch
- Mechanicky houbou odstranit nečistoty a omýt vodou

Čištění náradí : okamžitě po ukončení práce, čistou vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Přípravek obsahuje zředěné anorganické kyseliny. Zejména po delším kontaktu s kůží může vyvolat podráždění nebo pocit pálení. V případě nechtěného kontaktu s přípravkem, zasažená místa opláchněte vodou. Při práci s přípravkem noste ochranné brýle, rukavice a přiměřený oděv.

DŮLEŽITÉ

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Výhradní zastoupení v ČR : BIOTEC a. s. , Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381105, fax : +420 494 381093, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP S.A., 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavilons sous Bois - FRANCE