



PREVENT-AM

MRB 12 Fassadenschutz

Prostředek pro ochranu fasád a jiných povrchů staveb proti růstu řas, plísní, lišejníků, mechů a hub s dezinfekčním účinkem.

Účinná látka ve 100 g produktu: Didecyldimethylamoniumchlorid 10 g

Před použitím si vždy přečtěte informace o produktu.

POPIS :

PREVENT-AM je určen pro jakýkoliv povrch z jakéhokoliv materiálu pro preventivní ochranu před tvorbou řas, plísní, mechů a hub. Chrání fasády, střechy, dláždění chodníků, teras a vjezdů, oplocení, aj. druhy povrchů staveb.

PREVENT-AM je baktericidní, levurocidní, fungicidní a virucidní produkt.

Lze jej aplikovat na fasádní barvy a nátěry, probarvené omítky, kontaktní zateplovací systémy, plastové obklady, přírodní i umělé kameny, beton, cihly aj. povrchy.

Nanáší se na suchý povrch po předchozím čištění prostředkem REX-AM a tlakovou vodou (u starších znečištěných povrchů) nebo na nově zhotovené povrchy.

PREVENT-AM je přetíratelný jakoukoliv barvou a lze na něj lepit nebo nanášet další vrstvy dle technologického postupu při rekonstrukci povrchů.

Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení mikroorganismů pod vrstvou nového nátěru, což je častou příčinou jeho „odlepení“ od natíraných povrchů.

Neatakují sklo, plasty a barvy používané ve stavebnictví, není nutné zalepovat okna, po kontaktu s přípravkem stačí povrch důkladně omýt vodou.

VLASTNOSTI :

Čirá až nažloutlá kapalina – pH 7,4 (zředěného roztoku 7,5)
hustota : 0,98 kg/l při 20°C – nehořlavý – používat při teplotách od +5°C do +25°C

účinná látka:

- kvartérní soli amoniaku (dimethyl didecyl amonium chlorid)
- díky účinné látce má PREVENT-AM široké spektrum použití
- germicid
- je stabilní vůči působení jiných roztoků
- aplikační roztok není korozivní vůči obvyklým materiálům
- může být nanesen v silné vrstvě, má nízké povrchové napětí díky povrchově aktivním vlastnostem kvartérního amonia

SPOTŘEBA:

Spotřeba aplikačního roztoku závisí na hrubosti a savosti povrchu. Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu.

Příklad:

U svislého povrchu fasád kontaktních zateplovacích systémů je spotřeba aplikačního roztoku 0,2 l/m².

Při ředění 1: 10 vodou to odpovídá spotřebě koncentráту 0,02 lt/m² (vydatnost 50 m² ošetřené plochy z 1 litru koncentráту).

Vyrobeno v Německu Made in Germany

NÁVOD K POUŽITÍ :

PREVENT-AM nanášejte na připravený, opticky suchý a savý povrch při teplotě podkladu od +5°C do +30°C.

Staré povrchy znečištěné organickou nečistotou (řasy, plísně, mechy, aj.) doporučujeme nejprve vyčistit pomocí prostředku REX-AM a tlakové vody.

Přípravek se dodává koncentrovaný. Před použitím jej zředte vodou v poměru 1 (PREVENT-AM) : 10 (voda).

Zředěný výrobek nanášejte postřikovačem nebo stříkačím zařízením (airless). Malé předměty lze ošetřit ponořením do roztoku. V omezených případech i štětkou nebo válečkem. Povrch nechte přípravkem nasáknout.

Přípravek musí na povrchu uschnout! Nikdy jej nesmývejte!

Po aplikaci nesnese povrch déšť po dobu 5- 10 hodin. Před provedením nástřiku se informujte o předpovědi počasí.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Produkt je klasifikován jako:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Při práci ve vnitřních prostorách zajistěte dostatečné větrání.

Produkt nekombinujte ani nemíchejte s jinými výrobky!

Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a rukavice.

Při práci nejzte, nepijte ani nekuřte. Nevdechujte páry.

Díky přítomnosti kvartérního amonia může DMS poškodit povrch polykarbonátu (plexiskla).

Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou.

Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenes odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

SKLADOVÁNÍ :

Doba použitelnosti : 6 měsíců od data výroby v původním balení. Nádoba musí být důkladně utěsněna. Při skladování se přípravek musí chránit před sluncem. Skladujte v chladné, dobře větrané místnosti (teploty do 25°C).

BALENÍ :

Výrobek je balen do nevratných plastových kanystrů s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt.



Výhradní zastoupení v ČR a SR: BIOTEC a. s., Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, **Německo**