



SCALPROTEC NFF

Antigraffiti impregnace nové generace, nevytváří povrchový film, nemění vzhled ošetřeného podkladu. Vhodný pro savé podklady.

POPIS :

Semipermanentní antigraffiti impregnace nové generace, při odstranění graffiti pouze horkou tlakovou vodou je třeba obnovit ochrannou vrstvu až po 5 cyklech odstranění graffiti. Nevytváří povrchový film, nemění vzhled ošetřeného podkladu. Vhodný pro savé podklady.

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ :

PROTECT NFF je vhodný pro ochranu hrubých povrchů jako např. kamene, cihel, betonu, omítek, dřeva, sanačních omítek atd. Chrání proti všem druhům graffiti – proti sprejům, zvýrazňovačům, propiskám, inkoustu.

VÝHODY :

- impregnační prostředek, nevytváří povrchový film
- velmi jednoduchá aplikace, jednosložkový přípravek, nevyžaduje použití priméru
- nemění prodyšnost podkladu
- neškodný pro člověka i pro životní prostředí
- odstranění graffiti pouze horkou tlakovou vodou (90°C při 90 barech) bez chemie
- velmi dobře odolává pronikání graffiti (sprejům, zvýrazňovačům, inkoustům ...)
- uzpůsobený pro použití jak v interiéru, tak v exteriéru (*bez organických rozpouštědel, bez zápachu, nehořlavý*)

VLASTNOSTI :

- čirá tekutina
- PH : 7
- hustota 1 g / cm³
- bod vznětu : bez významu

SPOTŘEBA :

Dle savosti a hrubosti povrchu 100 až 1000 ml/m² celkem pro obě vrstvy. Impregnaci je nutné nanést do nasycení povrchu, proto je rozsah spotřeby tak veliký. Přesnou spotřebu na konkrétním povrchu doporučujeme stanovit na základě provedené zkoušky.

Teplota, při které dochází k tvorbě ochranného filmu je nad +5°C, při nižších teplotách přípravek nepoužívat

SKLADOVÁNÍ :

Výrobek lze skladovat ve větrané, vyhřívané místnosti 1 rok v původním obalu. **Chraňte před mrazem.**

BALENÍ :

Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití o obsahu 5 lt a 20 lt.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Před použitím výrobek dobře protřepte. Nátěr nanášejte na očištěný suchý podklad v dobrém technickém stavu, při teplotách podkladu mezi + 5°C až + 25°C.

1. ředění : SCALPROTEC NFF nijak neředit, je určen pro okamžité použití

2. doporučené nanášení : válečkem, popřípadě rozprašováním bez přístupu vzduchu

3. způsob použití : před použitím přípravku dobře promíchat. Přípravek nanášejte na dokonale čistý a suchý povrch v jedné vrstvě do nasycení podkladu. Nevsáklý prostředek rozetřete po 15 minutách do okolí popř. setřete hadrem.

Poznámka : pro co nejpřesnější odhad spotřeby přípravku je účelné odzkoušet přípravek na malé části povrchu, který se chystáte ošetřit.

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI :

1. Buď horkou tlakovou vodou (90 – 120 °C, min.90 bar, tlak zvyšujte podle soudržnosti podkladu) bez použití odstraňovačů graffiti (**ochranná impregnace je při tomto způsobu odstranění graffiti zachována po dobu 5 cyklů odstranění graffiti**). Po 5 cyklech mytí doporučujeme impregnaci obnovit.
2. Nebo přípravkem SCALP ANTI-GRAFFITI 49 a následným omytím studenou tlakovou vodou. V případě použití chemických odstraňovačů graffiti se společně s graffiti odstraní i ochranná impregnace a je nutné ji pokaždé v místě čištění obnovit.

NÁŘADÍ :

Váleček volte dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev. Použité nářadí umyjte po práci důkladně vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

NFF zasažená místa okamžitě důkladně opláchněte čistou vodou. SCALPROTEC NFF nijak neohrožuje zdraví lidí, kteří s přípravkem pracují. Přesto doporučujeme chránit oči a kůži před kontaktem s přípravkem. Dojde-li k potřísnění kůže či zasažení očí SCALPROTECem.

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenes odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.



Výhradní zastoupení v ČR : BIOTEC a. s., Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP SAS, 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavilons sous Bois - FRANCE